



CX0710B

FUEL FILTER

Y4EZL-10600

NL21-19G1

GUM

KEEPAGE:


OF THE FILTER.

Co., Ltd





Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний ТСС»
Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1, к. 1
+7 (495) 258-00-20, 8 (800) 250-41-44
www.tss.ru; info@tss.ru



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Модель	TTD 83TS		
Модель	АД60С Т400 1РПМБ		
Серийный №	ДГ00.3320		
Двигатель №	ТД07011193520		
Генератор №	Б08011193420		
Мощность основная	60	кВт	75 кВА
Мощность резервная	66	кВт	82.5 кВА
Фазы	3	Частота	50 Гц/об/мин
Напряжение	400 В	Дата выпуска	08.20





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Москве
в Северо-Восточном административном
округе города Москвы

Бажова, дом 8, г. Москва, 129128
Телефон/факс: 8 (499) 187 75 06
E-mail: svao@77.rospotrebnadzor.ru,
<http://77.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76583145 ОГРН 1057746466535,
ИНН/КПП 7717528710/771701001

ЖСК «Дарьин»
Председателю правления
Иваницкой И. В.
gskdarin@gmail.com

04.08.2016 № 30-01823

на №

О представлении информации

Уважаемая Ирина Васильевна!

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северо-Восточном АО города Москвы, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, направляет Вам разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Рекомендации для хозяйствующих субъектов, осуществляющих эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, в период отключения электроэнергии.

Обращаем внимание, что информация носит служебный характер.

Приложение: Рекомендации на 2-х листах.

Заместитель
Начальника территориального отдела

О.В. Богданова

Рекомендации для хозяйствующих субъектов, осуществляющих эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения

В случае отключения электроснабжения на объектах водоснабжения и водоотведения более чем на 6 часов и с целью минимизации рисков возникновения и распространения заболеваний острыми кишечными инфекциями с водным путем передачи, хозяйствующим субъектам рекомендуется:

I. На объектах водоснабжения:

1. Иметь резервные автономные источники энергоснабжения для обеспечения бесперебойной работы насосных станций, дозирующих установок по подаче коагулянтов, флокулянтов, обеззараживающих реагентов и устройств.

2. В случае отсутствия автоматических систем дозирования реагентов необходимо провести корректировку технологических режимов очистки и обеззараживания воды с учетом исходного качества воды источника водоснабжения.

3. После восстановления подачи питьевой воды в водопроводы необходимо проведение промывки и дезинфекции сетей водоснабжения.

4. Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды после проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей на органолептические, санитарно-химические и микробиологические показатели, в том числе на колифаги и вирусологические показатели

5. В случае подачи воды по графику (на несколько часов в сутки) и введения хлорирования повышенными дозами хлора проводится обязательное информирование населения об употреблении воды после отстаивания и кипячения.

6. В случае невозможности обеспечения подачи питьевой воды гарантированного качества из системы водоснабжения, совместно с органами местного самоуправления организовывается подвоз воды населению спецавтотранспортом с обязательным информированием населения о необходимости употребления привозной воды только в кипяченном виде.

7. Для питьевых целей и приготовления пищи рекомендуется использование бутилированной воды.

II. На объектах водоотведения:

1. Иметь резервные автономные источники энергоснабжения для насосного оборудования канализационных насосных станций (далее – КНС), дозирующей аппаратуры для подачи реагентов для водоочистки, оборудования для подачи воздуха в аэротенки.

2. В случае отсутствия резервных источников электропитания для насосного оборудования КНС необходимо проведение мониторинга санитарного состояния территории вокруг КНС на предмет разлива неочищенных сточных вод. При разливе неочищенных сточных вод на рельеф местности организовать своевременную откачку стоков и последующее проведение дезинфекции загрязненной территории.

3. В случае невозможности соблюдения полного цикла очистки сточных вод необходимо предусмотреть обеззараживание сточных вод хлорсодержащими препаратами перед сбросом в водные объекты.

4. В случае сброса неочищенных сточных вод через глубоководный выпуск необходимо организовать мониторинг качества морской воды в акватории ближайших от глубоководного выпуска пляжей по микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.